

VERWERKINGSADVIES FANCY GARDENWALL

Controle vooraf

Controleer voordat je begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt je dan direct tot Kooyman B.V. Als je ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heb je zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Bewaar altijd labels van pakketten i.v.m. productiedata of badgecode van de geleverde materialen.

Met de uitstraling van hout én onderhoudsvrij

Fancy Gardenwall is een exclusieve gevelbekleding gemaakt van houtcomposiet en kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. Fancy Gardenwall is een hout kunststof composiet van de nieuwste generatie. De Fancy Gardenwall geveldelen worden geproduceerd door middel van co-extrusie. Dit zorgt voor een ondoordringbare beschermend laag. Door de uniek QuantumSchield coating zijn de geveldelen beschermend tegen vergrijzing, verkleuring, UV straling, vlekken en de opname van vocht. Op Fancy Gardenwall is een fabrieksgarantie van twintig jaar van toepassing mits verwerkt en geplaatst volgens voorschriften.

Hou bij plaatsing rekening met het huidige bouwbesluit en de geldende eisen voor de brandveiligheid.

Fancy Gardenwall is verkrijgbaar in de kleuren Almond Beige, Hazel Brown en Pecan Black. Bijbehorende accessoires zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de geveldelen voor een 'onzichtbare' bevestiging. Gebruik altijd originele Fancy Gardenwall accessoires. Door het unieke profiel zijn de delen blind te bevestigen.

Opslag en bewerking

Opslag dient horizontaal te zijn, zorg dat de delen afgedekt zijn en dat er geen voorwerpen op de delen worden geplaatst. Je kunt de delen bewerken met hetzelfde gereedschap dat je gebruikt voor de verwerking van hout. Hanteer de delen één voor één. De delen op meerdere plaatsen vasthouden. Laat de delen eerst een paar dagen acclimatiseren in de omgeving waar Fancy Gardenwall geplaatst gaat worden.

Montage horizontaal

Door de unieke blinde montagegroef kun je de delen onzichtbaar schroeven. De tong moet aan de bovenkant zitten. Wij raden echter aan om ook tussen het profiel te schroeven. Hiervoor zijn de delen voorzien van een speciale geleidinggroef die ervoor zorgt dat de schroeven netjes in het midden zitten. De latten waarop de delen bevestigd worden moeten minimaal 20mm dik en 40mm breed zijn en zijn afgeschuind zodat er geen vocht zich kan ophopen. De latten mogen **maximaal 50cm (hart op hart)** uit elkaar liggen. Bovenkanten afsluiten met het speciale F-profiel. Dit profiel gebruik je ook bij ramen, deuren en hoeken. De onderkanten open laten voor voldoende ventilatie. Gebruik hier geen F-profiel zodat er zich geen vocht kan ophopen.

Montage verticaal

De tong moet aan de kant zitten met de meeste weesinvloeden. Verder kun je de delen verwerken op dezelfde manier als de horizontale montage. Let op dat ook aan de onderzijde elk deel wordt vastgeschroefd. Bovenkanten afsluiten met het speciale F-profiel. Dit profiel gebruikt u ook bij

ramen, deuren en hoeken. De onderkanten open laten voor voldoende ventilatie. Gebruik hier geen F-profiel zodat er zich geen vocht kan ophopen.

Installatievoorschriften

Gebruik de speciale Fancy Gardenwall schroeven. Gebruik je geen officiële Fancy Gardenwall accessoires dan vervalt de garantie. Voorboren is noodzakelijk om scheuren te voorkomen. Draai de schroeven ook niet te strak aan, het materiaal kan namelijk nog licht krimpen of uitzetten. Zorg voor voldoende ventilatie. Zorg dat er geen water aan de bovenkant tussen de delen en de muur kan lopen. Houdt een afstand van minimaal 5mm tussen de kopse kanten van de delen en minimaal 15mm tussen zetwerk, ramen, deuren etc. Nooit de delen 'strak' met de koppen tegen elkaar of tegen zetwerk, ramen, deuren etc. monteren. Gebruik het speciale F-profiel om de bovenkanten af te dekken of bij de overgang van twee delen. Ook bij ramen, deuren en hoeken gebruik je dit profiel. Bij kopse verbindingen dienen beide koppen op een lat te eindigen. Je gebruikt dus twee latten. Aluminium profielen zijn in dezelfde kleur als de delen verkrijgbaar. Zorg dat je bij montage voldoet aan de eisen voor de brandveiligheid en het meest recente bouwbesluit.

Reiniging

Je kunt jouw gevel reinigen met een hogedrukreiniger op de laagste stand. Gebruik nooit een vuilfrees. Voor het beste resultaat adviseren wij PrimeCleaner. Deze reiniger is speciaal ontwikkeld voor composiet, reinigt en beschermd. Verwijdert oppervlakkige vlekken, mos, aanslag en beschermd tegen weersinvloeden. 100% biologisch afbreekbaar, veilig voor het milieu en uw terras.

Aanbrengen met een zachte borstel, enkele minuten laten inwerken en goed naspoelen met water. Indien nodig meerdere malen herhalen.

PrimeCleaner is verkrijgbaar in verpakkingen van 5 liter, voldoende (afhankelijk van de vervuiling) voor circa 30 vierkante meter. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Mochten er naar aanleiding van het verwerkingsvoorschrift nog vragen zijn, dan horen wij dit graag. Wij wensen je veel plezier van je aankoop!

Met vriendelijke groet,

Team Kooyman B.V.