

VERWERKINGSADVIES Oud Hollandse tegels

Controle vooraf

Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Breukpercentage

Om diverse redenen dient u rekening te houden met een breukpercentage van 5%. In de regel is deze breuk te gebruiken voor passtukken.

Algemeen

Zorg voor u gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking en onvermijdelijke beschadiging aan uw bestrating. De ondergrond kan bestaan uit een puinbed van gebroken puin met daar bovenop een laag ophoogzand (bij opritten) in het geval van toepassing op looppaden en terrassen kunt u volstaan met een zandbed van ongeveer 20 tot 25 cm SCHOON zand.

Het is van belang dat de tegels na het **zagen** en **voegen** worden schoongemaakt, zodat het slijpsel en voegsel niet kan intrekken in de tegels.

Zorg ervoor dat het terras nooit te klein wordt voor een praktisch gebruik. Per persoon ca. 2,5 m² aanhouden om te kunnen zitten. In geval van een oprit adviseren wij een breedte van minimaal 3,5 meter.

Het afrillen van bestratingen:

- Niet afgetrild kunnen worden: Siertegels

Opritten

Voor de verwerking van uw oprit zijn niet alle tegels geschikt! Wij adviseren een dikte van minimaal 6 cm. Informeer voor verwerking of uw tegels geschikt zijn voor uw oprit!

Beton

De getoonde monsters in onze showtuin en de afgebeelde foto's in onze brochure of op onze website geven slechts een indruk. Tegels met verschillende kleurnuances kunnen per productie anders zijn en derhalve afwijken van de getoonde voorbeelden. Wij adviseren u producten op maat te bestellen zodat deze uit dezelfde productie komen en u hierdoor geen risico op kleurverschil loopt.

Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurvermenging door de pakken in de juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar beneden, nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken.

Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.

Gebruik voor het reinigen van tegels nooit een hogedrukreiniger, synthetische schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, (dooi)zouten of andere bijtende middelen. Kooyman B.V. heeft diversen reinigingsproducten in het assortiment die geschikt zijn voor alle verschillende typen bestrating en vervuiling. Laat u hierover informeren door één van onze verkoopmedewerkers. Zie voor onderhoudstips de bijgevoegde bijlage van de leverancier.

Een aantal betonartikelen, met name grijs beton of producten met een kleurstof, kan gevoelig zijn voor kalkuitbloei (witte uitslag). Hierop worden geen klachten geaccepteerd, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. Door het

KOORYMAN B.V.

Poelweg 2
1424 PB De Kwakel
0297-560575

www.sierbestrating-tuinhout.nl
info@kooymanbv.nl



kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op!


Alle vermelde maten van artikelen zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de maten enigszins afwijken. Bent u strikt gebonden aan bepaalde afmetingen, meet dan voor aankoop het product op.

Gebruik voor het invoegen van de bestrating de juiste voegmiddelen. Laat u hierover goed adviseren door onze verkoopmedewerkers.

Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!

Het team van Kooyman B.V.

Bijlage 1: Van de leverancier



Zó houdt u uw Schellevis tegels heel eenvoudig jarenlang mooi!

schellevis.nl

Met Schellevis tegels heeft u gekozen voor een tegel van hoogwaardige kwaliteit. Schellevis tegels krijgen na verloop van tijd zelfs nog meer karakter. Bovendien zijn het tegels die maar weinig aandacht vragen wat betreft onderhoud. Wilt u maximaal plezier van uw investering in Schellevis tegels? Volg dan onderstaande onderhoudsadvisen. Gaat het om tegels die kort geleden zijn gelegd? Dan is het mogelijk dat u een kalkzweem ervaart aan de bovenzijde. Deze kalklaag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf.



Een tegel die buiten ligt, vervuult vroeg of laat. Bij een kleinere oppervlakte kunt u vervuiling verwijderen met een bezem of een borstel. Kies een bezem met zachte haren en veeg alleen op droge tegels. Probeer ook te voorkomen dat bladeren zich gaan ophopen op de tegelvloer. Boombladeren



bevatten looizuur dat een aftekening van het blad op de tegels kan veroorzaken. Na verloop van enige tijd zal de aftekening vanzelf weer verdwijnen.



Bij grotere oppervlakten kunt u gebruikmaken van een veegmachine om uw tegels schoon te houden. Gebruik een machine met zachte borstels van nylon of kunststof. **Kies in geen geval voor een veegmachine met staalborstels.** Deze kunnen uw kostbare tegelvloer onherstelbaar beschadigen.



Krijgt u vervuiling met een bezem niet weg? Of zitten er vlekken op uw tegels? Met een tuinslang kunt u de vervuiling grondiger aanpakken. Veilig is ook een mengsel van (leiding)water en zeep. Voorkom dat er (pot)grond, vervuild zand of cement op uw tegels achterblijft.

Het is beter om dit direct te verwijderen met schoon water en een zachte borstel.



Groene algen groeien gemakkelijk op tegels, zeker op schaduwrijke plekken. Verwijder de aanslag met water, groene zeep en een schrobber. Er zijn ook speciale algverwijderaars te koop, zoals Bio-mos en Bayer Algendoder. Probeer het middel eerst uit op een klein stukje van een tegel om te voorkomen dat het de kleur en de structuur aantast. Het gebruik van algverwijderaars op chemische basis wordt sterk afgeraden.



Vuile tegels kunt u ook reinigen met groene zeep. Gebruik in geen geval chemische middelen om te voorkomen dat de toplaag eraf gaat. Schellevis tegels zijn gemaakt van natuurproducten die niet bestand zijn tegen agressieve middelen.



Pas op! **Gebruik nóóit de hogedrukreiniger.** Spuiten onder hoge druk kan de toplaag van uw Schellevis tegels aantasten. Daardoor verkleuren tegels eerder. Ook haalt u de toplaag eraf die voorkomt dat vuil en alg aan de tegels hechten. Gebruik daarom liever de tuinslang.